



上海密通机电科技有限公司产品简介

SYD-265-3 型

自动毛细管粘度计清洗机

本仪器是专为清洗石油产品试验用毛细管粘度计而设计制造的自动清洗器。本仪器可用于清洗凡具有三端口的品氏、乌氏、芬氏、逆流等玻璃毛细管粘度计。尤其适合于清洗检测高粘度重油使用的毛细管粘度计，改变了靠传统手工清洗、费时费力且不易洗净的现状。本仪器采用单片机控制技术，程序控制，自动清洗，使用方便，操作简单，消耗溶剂油少，清洗效率高。可广泛应用于石油产品生产企业、使用单位、各相关院校、科研院所实验室等使用各类毛细管粘度计的场所。

一、主要技术特点

- 1、采用单片机控制技术，软件程序自动完成毛细管粘度计内部的清洗和烘干，实现毛细管粘度计清洗的自动化。
- 2、适用范围广，适用于凡具有三端口的品氏、乌氏、芬氏、逆流等玻璃毛细管粘度计的自动清洗。
- 3、仪器自动化程度高，结构合理，操作简单，能够满足石化、电力、铁路、商检、部队及科研单位对石油产品玻璃毛细管粘度计清洗和烘干的要求。

本仪器的最大特点是：专职全自动清洗、烘干凡具有三端口的各种毛细管粘度计，彻底告别毛细管清洗的烦恼。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC(220±10)V、50Hz；
- 2、整机功耗：不大于 700W；
- 3、水浴控温范围：室温～80℃；
- 4、环境温度：室温～35℃；
- 5、相对湿度：≤85%；
- 6、仪器外型尺寸：320 mm×300 mm×500 mm；
(长×宽×高，不含吸引器)
- 7、仪器重量：10kg (不含吸引器)。



精工淬炼石油化工分析仪器制造服务商！

行业中产品型号最齐全，服务专业迅速，请放心选型订购！

公司地址：上海市宝山区三阳路 58 号
服务热线：400-688-9770
销售电话：021-59921627 51672891
售后电话：021-51672892
公司网址：<http://www.mt-tec.com>