



上海密通机电科技有限公司产品简介

SYD-8929 型 原油水含量试验器

本仪器是按照中华人民共和国标准 GB/T 8929-2006《原油水含量测定法》所规定的要求设计制造的，适用于按 GB/T 8929 所规定的方法（蒸馏法）测定原油中的水含量。

一、主要技术特点

- 1、本仪器为台式结构、双路工作方式，可同时进行两个试样的试验。
- 2、加热装置采用电热套，加热功率连续可调，无明火，安全可靠。
- 3、蒸馏烧瓶、水接受器和冷凝器的设计符合 GB/T 8929-2006 标准规定的要求。
- 4、本仪器的配有尖状小工具、刮具、喷雾器，完全符合 GB/T 8929-2006 标准的要求。本仪器最大的特点：加热无明火，每次可以同时做两个试样。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC (220±10%)V、50Hz。
- 2、加热器：电加热套加热，500W，加热功率无级可调。
- 3、蒸馏烧瓶：1000 ml。
- 4、水接受器：5ml，最小刻度 0.05 ml。
- 5、冷凝器：400mm±5mm。
- 6、环境温度：-10℃~+35℃。
- 7、相对湿度：≤85%。
- 8、外形尺寸：320 mm×330 mm×150 mm（长×宽×高，不含立柱和试验器皿）；
320 mm×330 mm×1180 mm（长×宽×高，含试验器皿）



精工淬炼石油化工分析仪器制造服务商！
行业中产品型号最齐全，服务专业迅速，请放心选型订购！

公司地址：上海市宝山区三阳路 58 号
服务热线：400-688-9770
销售电话：021-59921627 51672891
售后电话：021-51672892
公司网址：<http://www.mt-tec.com>